



Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 503 x 571 x 750 - 760 mm
 Korbgrösse: 450 x 450 mm
 Einschubhöhe: 290 mm
 Waschzyklen: 90, 120, 180 Sek. / 9 Min.
 Stundenleistung: max 40 Körbe
 Klarspülmitteldosierung inklusive
 Waschmitteldosierung inklusive
 Ablaufpumpe inklusive
 tiefgezogener Edelstahltank
 Betriebsspannung: 230 Volt

Standard Zubehör

1 Glaskorb inklusive
 1 Tellerkorb inklusive
 1 Besteckkorb inklusive
 2 Meter Frischwasserschlauch
 2.5 Meter Abwasserschlauch

Technische Daten

Ausführung	Untertheke, Frontlader
Bedienung	elektronisch
Korbmasse	450x450 mm
Einschubhöhe	290 mm
Material (ausen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	Teilweise
Waschprogramme, Sekunden	90, 120, 180 Sek. / 9 Min.
Max. Waschzyklen pro Stunde	40
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Inkl.
Ablaufpumpe	inkl.
PRS-System	-
Wärmerückgewinnung	-
Fassungsvermögen Boiler	5.0 lt
Fassungsvermögen Tank	18 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.0 lt
Abmessungen (B x T x H)	503 x 571 x 750 - 760 mm
Gesamtgewicht leer	52.5 kg
Betriebsspannung	1Ph, 230V 50Hz
Leistung Waschpumpe	550 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	2'700 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'400 Watt
Max. Systemleistung gesamt	3'250 Watt

Frishwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.
 Wasserdruck: 2.0 bis 5.0 bar
 Wassertemperatur: min. 10°C
 Wasseranschluss: G 3/4"

Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Spezifikationen

Anschluss: 230V 50Hz, Typ 23
 Absicherung: 16 A
 Zuleitung: 3 x 1.5mm²